


# Esterno UV - Dış Cephe Ahşap Verniği

Dekoratif, dış cephe ahşaplar için ön korumalı (emprenyeli) solvent bazlı, ipeksi matlığa sahip özel ahşap verniği.

## Uygulanacak Yüzeyler

İç ve dış ortamlardaki ahşap yüzeylerde, kapı ve pencere çerçevelerinde, pergole, ahşap bahçe mobilyaları, deniz araçları, doğal görünümün korunması istenen mobilya elemanlarında ve ağaç işlerinde kullanılır.

## Özellikleri

- Ahşaba zarar veren haşere ve mantarlaşmaya karşı koruyucu özelliktedir.
- Konstrüktif ahşap koruma yöntemleri çürüme oluşum riskini azaltır.
- Daha yüksek katı madde içeriği sayesinde yaban arıları tarafından kemirilmesini önler.
- Aşındırıcı U.V. ışınlarına dayanıklıdır.
- Kısa sürede kurur, Nem ayarlayıcı özelliktedir.
- Derinlemesine nüfus eder.
- Kabuklanmaz, dökülmez.
- Zımpara yapmadan uygulanabilme.
- Mükemmel işler.
- Ahşaba dekoratif görünüm sağlar.
- 3'ü 1 arada: Ön koruma (emprenye), astar ve son kat olarak kullanılabilir.

## Uygulama

Eski boyalı yüzeyler tamamen temizlenmelidir. Yeni boyanacak ahşap yüzeylerdeki reçine, zımpara tozu gibi kirlilikler giderilmelidir. Uygulama fırça veya rulo ile 2 veya 3 kat olarak yapılmalıdır. Katlar arasında 24 saat bekleyiniz. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

## İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır.

## Kuruma Süresi (20°C)

Sert Kuruması: 12 saat
İkinci Kat Uygulama: 24 saat

## Boyanabilen Alan

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 12 - 15 m² alan tek kat boyanır.

## Parlama Noktası

36ºC

## Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır.

## Ambalaj

0,75 / 2,50 / 15,00 lt

## Zararlılık Sınıflandırması

- Alev. Sıvı 3, H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
- Akut Tok. 4: H332 - Solunması halinde zararlıdır.
- Asp. Tok.1: H304 - Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- BHOT Tekrar.Mrz. 1: H372 - Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar

• Kans. 1B: H350 - Kansere yol açabilir
• Muta. 1B: H340 - Genetik hasara yol açabilir

## Önlem İfadeleri

***- Tedbir***

P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.

***- Müdahale***

P303+P361+P353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. Cildinizi su / duş ile durulayın.
P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P308+P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise: Tıbbi yardım / bakım alın.
P370+P378: Yangın durumunda: Söndürmek için ABC Yangın söndürme cihazı kullanınız.

***- Bertaraf***

P501: İçeriği / kabı “Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği”ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

## Uyarı Kelimesi

Tehlike

## Zararlılık İşaretleri

