



Forza Elyafli Likit Su Yalıtım Malzemesi

Akrilik kopolimer esaslı, elyaf takviyeli su yalıtımında riskli olarak kabul edilen bölgeler için geliştirilmiş yalıtım ve izolasyon malzemesidir.

Uygulanacak Yüzeyler

Bianca Forza Elyafli Likit Su Yalıtım Malzemesi bina içinde ve dışındaki duvar, kolon, temel ve çatılarda su ve rutubetin girmesi istenmeyen her türlü yüzeyde, sıva, tuğla, çini, biriket, yton, yatay düşey tüm yüzeylerde, saçak, yağmurluk, süzgeç ve baca dipleri onarımlarında güvenle kullanılabilir.

Özellikleri

- **Bianca Forza Elyafli Likit Su Yalıtım Malzemesi** kesinlikle su geçirmez.
- Uygulaması çok basit olup yarı akışkan özelliği vardır. Bu yüzden çok zor yüzeyleri bile kolayca kaplayabilir.
- Elastiktir.
- Her türlü yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlar.
- Sıcak soğuk farklarında elastikiyetini korur.
- Zayıf kimyasallara ve U.V ışınlarına dayanıklıdır.
- Yüzeylerde teneffüs imkanı sağlar.
- Dekoratifdir. Beyaz olarak üretilir.
- Açık mekanlarda 48 saat sonra teste tabi tutulabilir.

Uygulama

Bianca Forza Elyafli Likit Su Yalıtım Malzemesi uygulaması yapılacak yüzeyler; sağlam, her türlü kir yağ ve tozdan arındırılmış olmalıdır. **Bianca Forza Elyafli Likit Su Yalıtım Malzemesi** özellikle kuru havalarda +5°C ve +35°C arasındaki sıcaklıklarda uygulanmalıdır.

Yüzeylerin durumuna göre % 100 oranında su ile inceltilerek bir kat uygulanmalı ikinci kat uygulamada herhangi bir inceltme yapılmadan direkt olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında 24 saatlik bir süre beklenmelidir. **Bianca Forza Elyafli Likit Su Yalıtım Malzemesi** uygulanan yüzeyler 24 saat yağmur, kar ve dondan korunmalıdır.

İnceltme (Hacimce)

Su ile ilk astar kat % 100 su ile inceltilir. İkinci katta su ile inceltirmeden direkt olarak uygulanır.

Kuruma Süresi (20°C)

İlk Kuruma: 12 saat
Son Kuruma: 24 saat
Test Kuruması: 48 saat

Uygulanabilen Alan

1 kilogramı ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 1 - 2 m² alanın izolasyonu yapılır.

Depolama

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj

18,00 kg

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri

- Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
- Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
- Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
- Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
- Arta kalan boyayı lavabo ve tualete dökmeyiniz.
- Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
- Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.