

Özel ve patentli imalatlarımız olan BSB serisi ürünlerimiz, İSO 9001-2015 kalite sisteminde TS-EN 771/3 ve CE standartlarına uygun olarak saf ponzadan üretilen, her türlü yapı sistemlerinin duvarlarında kullanılan yapı elemanlarıdır. Geçmeli Duvar Blokları, binaların iç ve dış duvarlarında kullanılır. Ürünlerimiz CPC tarafından Ulusal Teknik Onay belgeli duvar bloklarıdır. Ulusal Teknik Onay belgeli ürünlerimiz BEP-TR kütüphanesinde opak bileşen malzemeleri altında tanımlanmış olup, binanıza Enerji Kimlik Belgesi alınmasında kolaylık sağlayacaktır.

Klima Blok Serisi Ürünlerin Isı Bölgelerine Göre Kullanımları



Ürün Kodu	1. Isı Bölgesi	2. Isı Bölgesi	3. Isı Bölgesi
BSB-15	✓		
BSB-17	✓	✓	
ESB-19	✓	✓	
BSB-25	✓	✓	✓

Klima Blok Serisi



BSB-15

Klima Blok Bims



Ölçü	(mm)	150 x 300 x 185
Birim Hacim Küt.	(kg/m ³)	515
Basınç Dayanımı	(N/mm ²)	0,90
Isıl Davranış Özelliği	(W/mK)	0,118
Su Buharı Geçirgenliği	(kg/m ² spa)	8
Yangına Direnç		A1



BSB-17

Klima Blok Bims



Ölçü	(mm)	170 x 300 x 185
Birim Hacim Küt.	(kg/m ³)	530
Basınç Dayanımı	(N/mm ²)	1,1
Isıl Davranış Özelliği	(W/mK)	0,12
Su Buharı Geçirgenliği	(kg/m ² spa)	10
Yangına Direnç		A1



ESB-19

Klima Blok Bims



Ölçü	(mm)	190 x 300 x 185
Birim Hacim Küt.	(kg/m ³)	520
Basınç Dayanımı	(N/mm ²)	1,0
Isıl Davranış Özelliği	(W/mK)	0,13
Su Buharı Geçirgenliği	(kg/m ² spa)	10
Yangına Direnç		A1

