


AS-28

Asmolen Blokları AS Serisi

Ölçü	(mm)	280 x 390 x 190
Birim Hacim Küt.	(kg/m³)	450
Isıl Davranış Özelliği	(W/mK)	0,400
Yangına Direnç		A1
Ses Yutuculuğu	(dB)	60
Basınç Dayanımı	(N/mm²)	1,5
Eğilme Dayanımı	(kN)	2








AS-30

Asmolen Blokları AS Serisi

Ölçü	(mm)	300 x 390 x 190
Birim Hacim Küt.	(kg/m³)	450
Isıl Davranış Özelliği	(W/mK)	0,400
Yangına Direnç		A1
Ses Yutuculuğu	(dB)	60
Basınç Dayanımı	(N/mm²)	1,5
Eğilme Dayanımı	(kN)	2



AS-32

Asmolen Blokları AS Serisi

Ölçü	(mm)	320 x 390 x 190
Birim Hacim Küt.	(kg/m³)	500
Isıl Davranış Özelliği	(W/mK)	0,400
Yangına Direnç		A1
Ses Yutuculuğu	(dB)	60
Basınç Dayanımı	(N/mm²)	1,5
Eğilme Dayanımı	(kN)	2





BLU 10-15-19-25


U Bloklar



Ürün Adı	En (Cm)	Boy (Cm)	Yükseklik (Cm)
BLU-10	10	20	18,5
BLU-15	15	20	24
BLU-19	19	20	24
BLU-25	25	20	24

Lento Blokları

Patentli olan Lento ürünlerimiz, İSO 9001-2015 kalite sisteminde TSE 845-2 ve CE standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Lento Bloklar kapı ve pencere açıklıklarında duvarın tekrar devam ettirilmesi için kullanılan yardımcı elemandır.



Lento

Lento Serisi

En (Cm)	Boy (Cm)	Yükseklik (Cm)
10	120	18,5
13,5	130	18,5
15	130	18,5
19	100 - 280	18,5

