

ürünlerimiz

ÇRB 30 G4






EN	mm	300
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm²	2,70
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	580,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	890,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,195
SES YALITIM DEĞERİ	dB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m²spa	7,13
M² SARFİYATI	1 m²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	Var	Var

ÇRB 19 SW6





EN	mm	190
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm²	1,70
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	550,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	713,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,130
SES YALITIM DEĞERİ	dB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m²spa	9,52
M² SARFİYATI	1 m²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	Var	Var

ÇRB 25 AS






EN	mm	250
BOY	mm	400
YÜKSEKLİK	mm	190
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm²	-
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	-
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	-
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	-
SES YALITIM DEĞERİ	dB	
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m²spa	-
M² SARFİYATI	1 m²	10 Ad.
KAPALI	Var	Var

ÇRB 30 AS





EN	mm	300
BOY	mm	400
YÜKSEKLİK	mm	190
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm²	-
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	-
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m³	-
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	-
SES YALITIM DEĞERİ	dB	
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m²spa	-
M² SARFİYATI	1 m²	10 Ad.
KAPALI	Var	Var

