SBT - 7






ÖLÇÜ	(mm)	140x70x70
BOYUT TOLERANS SINIFI		D1
BASINÇ DAYANIMI (KARAKTERİSTİK)	N/MM⊃2;	6
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	KG/M⊃3;	940
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	KG/M⊃3;	940
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (MAX.)	W/MK 0,	270
SES YALITIM DEĞERİ	DB	
YANGINA DİRENÇ		A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (MAX.) K	KG/M2; SPA	10

SBP - 5x14






ÖLÇÜ	(mm)	50x400x140
BOYUT TOLERANS SINIFI		D1
BASINÇ DAYANIMI (KARAKTERİSTİK)	N/MM⊃2;	5
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	KG/M⊃3;	940
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	KG/M⊃3;	940
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (MAX.)	W/MK 0,	270
SES YALITIM DEĞERİ	DB	
YANGINA DİRENÇ		A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (MAX.) K	KG/M2; SPA	10

SBP - 5





ÖLÇÜ	(mm)	50x400x200
BOYUT TOLERANS SINIFI		D1
BASINÇ DAYANIMI (KARAKTERİSTİK)	N/MM⊃2;	5
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	KG/M⊃3;	940
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	KG/M⊃3;	940
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (MAX.)	W/MK 0,	270
SES YALITIM DEĞERİ	DB	
YANGINA DİRENÇ		A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (MAX.) K	KG/M2; SPA	10

SBP - 6





ÖLÇÜ	(mm)	60x400x200
BOYUT TOLERANS SINIFI		D1
BASINÇ DAYANIMI (KARAKTERİSTİK)	N/MM⊃2;	6
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	KG/M⊃3;	940
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	KG/M⊃3;	940
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (MAX.)	W/MK 0,	160
SES YALITIM DEĞERİ	DB	
YANGINA DİRENÇ		A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (MAX.) K	KG/M2; SPA	10

SBP - 6x50





ÖLÇÜ	(mm)	60x500x200
BOYUT TOLERANS SINIFI		D1
BASINÇ DAYANIMI (KARAKTERİSTİK)	N/MM⊃2;	6
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	KG/M⊃3;	1000
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (ORT.)	KG/M⊃3;	1000
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (MAX.)	W/MK 0,	280
SES YALITIM DEĞERİ	DB	
YANGINA DİRENÇ		A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (MAX.) K	KG/M2; SPA	10