

TBL 8,5 G

8,5x39x18,5
2 SIRA BOŞLUKLU 6 GÖZLÜ BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	85
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,80
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	690,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	870,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,25
SES YALITIM DEĞERİ	dB	38
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	10,00
M ² SARFIYATI	1 m ²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	-	Var

TBL 10 G



10x39x18,5
2 SIRA BOŞLUKLU 6 GÖZLÜ BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	100
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,80
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	700,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	950,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,210
SES YALITIM DEĞERİ	dB	38
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	10,00
M ² SARFIYATI	1 m ²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	-	Var

TBL 12,5 G



12,5x39x18,5
2 SIRA BOŞLUKLU 6 GÖZLÜ BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	125
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,70
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	640,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	900,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,220
SES YALITIM DEĞERİ	dB	40
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	10,00
M ² SARFIYATI	1 m ²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	-	Var

TBL 13,5 G

13,5x39x18,5
2 SIRA BOŞLUKLU 6 GÖZLÜ BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	135
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,80
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	650,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	850,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,220
SES YALITIM DEĞERİ	dB	40
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	10,00
M ² SARFIYATI	1 m ²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	-	Var

TBL 15 G

15x39x18,5
2 SIRA BOŞLUKLU 6 GÖZLÜ BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	150
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,70
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	580,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	860,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,230
SES YALITIM DEĞERİ	dB	42
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	9,00
M ² SARFIYATI	1 m ²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	-	Var