

TBL 15 G-X

15x39x18,5
3 SIRA BOŞLUKLU 9 GÖZLÜ BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	150
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,80
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	640,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	840,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,200
SES YALITIM DEĞERİ	dB	45
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	10,00
M ² SARFIYATI	1 m ²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	-	Var

TBL 15 G-4


15x39x18,5
2 SIRA BOŞLUKLU 4 GÖZLÜ BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	150
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,70
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	580,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	860,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,230
SES YALITIM DEĞERİ	dB	42
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	9,00
M ² SARFIYATI	1 m ²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	-	Var

TBL 19 G



19x39x18,5
3 SIRA BOŞLUKLU 9 GÖZLÜ BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	190
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,70
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	600,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	870,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,200
SES YALITIM DEĞERİ	dB	46
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	9,00
M ² SARFIYATI	1 m ²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	-	Var

TBL 25 G


25x39x18,5
3 SIRA BOŞLUKLU 9 GÖZLÜ BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	250
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,60
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	550,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	830,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,230
SES YALITIM DEĞERİ	dB	50
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	10,00
M ² SARFIYATI	1 m ²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	-	Var

TBL 30 G

30x39x18,5
4 SIRA BOŞLUKLU 12 GÖZLÜ BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	300
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,50
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	570,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	920,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,230
SES YALITIM DEĞERİ	dB	50
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	10,00
M ² SARFIYATI	1 m ²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	-	Var