

TBL 10 U

10x20x24
U BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	mm	100
BOY	mm	200
YÜKSEKLİK	mm	240
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,80
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	530
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	800
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	-
SES YALITIM DEĞERİ	dB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	-

TBL 15 U

15x20x24
U BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	mm	150
BOY	mm	200
YÜKSEKLİK	mm	240
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,80
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	530
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	800
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	-
SES YALITIM DEĞERİ	dB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	-

TBL 19 U

19x20x24
U BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	mm	190
BOY	mm	200
YÜKSEKLİK	mm	240
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,80
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	530
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	800
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	-
SES YALITIM DEĞERİ	dB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	-

TBL 25 U

25x20x24
U BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	mm	250
BOY	mm	200
YÜKSEKLİK	mm	240
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,80
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	550
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	790
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	-
SES YALITIM DEĞERİ	dB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	-