


TBL 5 P


5x10x20 PLAKA



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	mm	50
BOY	mm	100
YÜKSEKLİK	mm	200
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,40
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	580
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	580
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	-
SES YALITIM DEĞERİ	dB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	-

TBL 5 P


5x40x20 PLAKA



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	mm	50
BOY	mm	400
YÜKSEKLİK	mm	200
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,40
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	580
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	580
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	-
SES YALITIM DEĞERİ	dB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	-

TBL 6 P


6x40x20 PLAKA



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	mm	60
BOY	mm	400
YÜKSEKLİK	mm	200
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,40
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	580
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	580
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	-
SES YALITIM DEĞERİ	dB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	-

TBL 6 PU

6x50x20 PLAKA



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	mm	60
BOY	mm	500
YÜKSEKLİK	mm	200
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,40
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	580
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	580
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	-
SES YALITIM DEĞERİ	dB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	-

TBL 7 P

7x7x14 PLAKA



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	mm	70
BOY	mm	70
YÜKSEKLİK	mm	140
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,40
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	580
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	580
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	-
SES YALITIM DEĞERİ	dB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	-

TBL 7 P

7x40x14 PLAKA



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	mm	70
BOY	mm	400
YÜKSEKLİK	mm	140
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,40
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	580
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	580
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	-
SES YALITIM DEĞERİ	dB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	-