

ISİYALITIMLI ÖRGÜ HARCİ

ÖZELLİKLERİ	ÜRÜN TANIMI
 Görünüm : Gri Toz Tip : Hafif örgü harcı Yanıcılık Sınıfı : A1 İşleme Süreci : 60 dakika Basınç Dayanımı : CSII Isıl İletkenlik : T2 (0,10-0,20 W/mK)	Çimento esaslı, inorganik endüstriyel maden içeriği ile yalıtım özelliği kazandırılmış örgü harcıdır.
	KULLANIM ALANLARI
	Bims blok ve tüm duvar bloklarının örülmesi için kullanılır.
	AVANTAJLARI
	Kuvvetli yapıştırma gücü kolay ve hızlı hazırlama Kolay uygulanma suya ve dona karşı dayanım

ÖRGÜ HARCİ

ÖZELLİKLERİ	ÜRÜN TANIMI
 Görünüm : Gri ve Beyaz Tip : Örgü harcı Yanıcılık Sınıfı : A1 İşleme Süreci : 60 dakika Basınç Dayanımı : M5 Isıl İletkenlik : (0,67 W/mK)	Bimsblok, bimsbuğla gibi duvar örgü malzemelerinde kullanılan örgü harcıdır.
	KULLANIM ALANLARI
	İç ve dış mekanlarda bimsblok, ve bimsbuğla gibi duvar örme işlemlerinde kullanılır.
	AVANTAJLARI
	Kuvvetli yapıştırma gücü kolay ve hızlı hazırlama Kolay uygulanma suya ve dona karşı dayanım

KARIŞIM VE UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyin sertlik durumu, su emiciliği, sağlamlığı daha önceden kontrol edilir. Yüzeyde boşluklar ve tamirat yapılması gereken yerlerin daha önceden tamirata yapılır. Uygulama yüzeyi tozdan arındırılmalıdır. 6-7 litre temiz su karışım kabına boşaltılır ve üzerine yapıştırıcı yavaş yavaş ilave edilerek homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırılmaya devam edilir. Karışım için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılır. Yüksek devirde karıştırmak homojenliği engeller. 5 dk. olgunlaşma süresi beklendikten sonra tekrar karıştırılan harç kullanıma hazır hale getirilir. Uygulamadan sonra uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama süresi geçmiş malzeme üzerine yapıştırma yapılamaz ve yüzeyden temizlenmesi gerekir. Sertleşmiş ve prizini tamamlamış kaptaki malzeme kullanılamaz.