



Pool Paint
Havuz Yalıtım Boya Astarı

Ürün Tanımı
Akrilik esaslı, Pool Paint için hazırlanmış, yüzey yapıştırma astarıdır.

Kullanım Alanları
— Beton, sıva ve şap üzerinde,
— Havuzlarda, su tanklarında, su depolarında,
— Metal tanklarda ve su sarnıçlarında,
— Süs havuzlarında, göletlerde, barajlarda, su kanallarında,
— Arıtma ve denge depolarında.

Avantajları
— Sudan etkilenmez.
— Elastiktir, çatlamaz, kabarma yapmaz, kalkmaz.
— UV ışınlarından ve havuz kimyasallarından etkilenmez.
— Alkali ve klora karşı son derece dayanıklıdır.
— Rengi zamanla solmaz, su altında bozulmaz, aşınmaz.
— Herkes tarafından kolaylıkla uygulanabilir.

Uygulama Talimatı
— Yüzey temiz, kuru ve kir, yağ, kaplama, yüzey kür malzemeleri gibi yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır.
— Yüzey tamirleri, boşlukların/deliklerin doldurulması Newkim Tamir Harcı ile yapılmalıdır.
— Rulo ile uygulanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır.

Ürün Hazırlama
Kullanıma hazırdır.

Teknik Özellikler
— Hacimsel Katı Madde %: 60 ± 2%
— Yoğunluk :1.15 - 1.30 gr/ml

Uygulama Şartları
— Ortam Sıcaklığı + 10 °C ile + 35 °C arasında olmalıdır.
— Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde yağmur veya don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

Uygulama Aletleri
Rulo

Uyarılar & Öneriler
— Su veya diğer kimyasallarla kesinlikle inceltmeyiniz.
— Kuvvetli rüzgar veya güneş altında uygulama yapmaktan kaçınınız.
— Donmuş erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
— Uygulama yapılacak yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.
— Yüksek basınçlı olimpik yüzme havuzu için uygun değildir.

Tüketim
500 gr. / m²

Ambalaj
20 kg. PE Kova

Raf Ömrü
Kuru ve serin ortamda 1 ay

Renk
Mavi (istenildiğinde diğer renklerde)