

HARD POWER
Polimer Esaslı Sert Elastik Su Yalıtımı



Ürün Tanımı
Polimer esaslı, tek bileşenli, uygulandığı yüzeyde su geçirimsiz yalıtım katmanı oluşturan parlak su yalıtım ürünüdür.

Kullanım Alanları
— Teras çatı ve balkonların yalıtımında,
— Perde izolasyonlarında ve membran ek yeri tamiratlarında,
— Metal çatılarda, ahşaplarda,
— Eskiden yapılmış bitümlü sorunlu yalıtımların üzerinde,
— Asfalt ve beton zeminlerde,
— Seramik altı su yalıtımında, ıslak hacimlerde (banyo, WC, duş, mutfak vb.)
— Prefabrik beton, boyalı sac, galvanizli sac, CTP su derelerinde su yalıtımı katmanı olarak,
— Dış cephelerde kullanılabilir.

Ürün Özellikleri
— Zemine yüksek yapışma niteliği vardır.
— Kopmaz, çatlamaz ve kabarıp yüzeyden kalkmaz.
— Kolay uygulanır.
— Kullanıma hazırdır, inceltilmez.
— Korozyona ve kimyasallara karşı yüksek savunma direnci gösterir.
— Yüzeye parlak bir görünüm kazandırır.
— Aşınma ve darbelere karşı mekanik mukavemeti yüksektir.
— Mantar ve bakterilerden etkilenmez. UV ışınlarından etkilenmez.
— Uygulandığı yüzeylerdeki gözenekleri doldurarak alttan gelecek neme karşı bariyer oluşturabilir.

Ambalaj ve Sarfiyat
Kovada 10 kg ile 18 kg sıvı kullanıma hazır halde sunulmuştur, inceltilmez.
Gri, beyaz, kiremit, RAL renkleri üretilmektedir.
Uygulama tekniğine ve yüzeyin emiciliğine göre sarfiyat oranı değişkendir.
Kesin sarfiyat için kontrollü numune önerilir.
Belirtilen oranlar teorik standartlarda olup, uygulama şekline ve kullanım yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilir.

Raf Ömrü
2 yıldır.