

Asmolen

Ürün Tanımı
Polistren'den yapılmış yüksek ısı ve ses izolasyonuna sahip tavan, döşeme ve dolgu elemanıdır.

Avantajları
— Asmolen strafor hafif olduğu için yapıya ek ağırlık getirmez.
— Nakliyesi kolay, tabliyeye yerleştirme işçiliği hızlı ve zaiyatsızdır
— Katlar arasında ısı,ses, darbe yalıtımını sağlar.
— Uygulanan yapılarda binaya yük olmaz, demir ve beton tasarrufu sağlar.
— Bina maliyetini azaltır.
— Taşıma işçiliğini %80 azaltır.
— Sıfır fire ile yerine uygulanır.
— EPS POLİSTREN ısı yalıtım malzemesi olması sebebiyle kat aralarındaki yalıtım ve ses geçirgenliğini azaltmaktadır.
— Uygulama sırasında kalıp üzerine serilen elyaf file, sıva sonrası çatlama riskini ortadan kaldırır.

Uygulama
— Betonun altında bulunan taşıma kirişlerinin arasına konulan Newkim EPS Asmolen'in üstüne; demirler yerleştirildikten sonra beton atılır.
— Betonun üstüne de şap atılarak zemin oluşturulur.
— Asmolenin alt yüzeyine (alt katın tavanına) ise; önce ince bir kat sıva atılır.
— Sıvanın üstüne sıva filesi konulur.
— Filenin üstüne uygun niteliklerde sıva atılır. Son olarak da tavana boya uygulanır

Teknik Özellikler
Yoğunluğu (Density);
10-20 kg/m³ arasında değişmektedir.

Boyutları;
— Uzunluk: 100 cm.
— Genişlik: 40 cm.
— Kalınlık; 20-23-25-28-30 cm.

Depolama
— Serin ve havalandırılmış bir ortamda, solvent, tiner vb. yanıcı ürünlerden ayrı olarak depolanmalıdır.
— Doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmamalıdır.
— Isı kaynaklarının yakınına konulmamalıdır.